



## Ihre Vorteile bei Bruckamp

- ☉ Regalsysteme direkt vom Hersteller – Qualität „**Made in Germany**“
- ☉ Wir sind zertifiziert nach **DIN EN 1090**
- ☉ Tragfähigkeit der Regale 100% statisch nachweisbar!
- ☉ Umfangreiches Lagersortiment – kurzfristig lieferbar
- ☉ Wir verwenden feuerverzinkte Schraubengarnituren nach **DIN EN 15048-1**
- ☉ Lange Lebensdauer der Regale durch Feuerverzinkung nach **DIN EN ISO 14713-2**
- ☉ Die Lieferung unserer Regale erfolgt mit deutschen Logistikpartnern
- ☉ Lange Nachkaufgarantie und Ersatzteilversorgung
- ☉ Wir verwenden Belastungsschilder C4 gemäß **DIN EN 15635 / BGR 234**
- ☉ Schnelle und einfache Montage



### Bruckamp GmbH

Ferdinand-Porsche-Straße 6  
D- 32339 Espelkamp  
Tel.: +49(0) 57 43 9 33 77-0  
Fax: +49(0) 57 43 9 33 77-29  
E-Mail: [info@bruckamp.de](mailto:info@bruckamp.de)  
Internet: [www.bruckamp.de](http://www.bruckamp.de)



## Palettenregale

Individuell auf  
Sie abgestimmt!



## Technische Daten

Palettenregale von Bruckamp sind die optimale Lösung für Lager, in denen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren auf Paletten gelagert werden müssen. Sie sind in beliebig langen Reihen ausführbar, wobei der Abstand und die Tragkraft der Rahmen und der Traversen individuell auf das Lagergut abgestimmt werden kann.

Außerdem ist diverses Zubehör wie Anfahrtschutz, Gitterroste, Herabfall- und Durchschubsicherung lieferbar.

Ein Palettenregal ist besonders gut geeignet für Europaletten, Industriepaletten, Gitterboxen oder Einwegpaletten, um nahezu jedes Lagergut und jede Last zu lagern.

Unsere Palettenregale in feuerverzinkter Ausführung sind gegen Wind und Wetter geschützt, extra robust, hervorragend zum Aufstellen im Freien geeignet, aber natürlich auch im Innenbereich nutzbar.

Damit lässt sich Ihre Palettenlagerung deutlich effizienter gestalten.

## Details im Überblick

- Flexibel einsetzbar durch schnelle Montage und Demontage
- Ständer aus U-Profilen
- Traversen aus IPE-Profilen, höhenverstellbar alle 100 mm
- Jeweils 2 Ständer werden mit Verbänden zu einem Rahmen verschraubt
- Rahmenhöhe und Traversenlänge frei wählbar
- Doppelregalreihen werden mittels Abstandhalter fest miteinander verbunden
- Auf Wunsch mit diversem Zubehör lieferbar
- Verschiedene Belastungen pro Fach/Traversenpaar möglich unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse
- Auf Wunsch mit Dachkonstruktion und Eindeckung (unter Berücksichtigung der örtlichen Wind- und Schneelasten)
- Aushebeschutz durch Sicherungsstifte
- Regalrahmen werden über Bodenanker fest mit dem Untergrund verbunden

